

YCA01004M

Re-yingcai® 铁精矿陶瓷过滤板清洗剂是东莞市盈彩新材料科技有限公司专为铁矿选矿陶瓷过滤机研发的专用清洗药剂。产品采用弱有机酸与金属离子络合剂复配技术，针对铁精矿堆积形成的铁氧化物、黏土矿泥、硫酸盐硬垢，可快速渗透剥离微孔内堵塞沉积物。温和配方对陶瓷滤板和不锈钢无腐蚀，浸泡或在线喷淋均可使用。清洗后滤饼水分含量低于9%，滤板透气透水性能恢复如初，提升脱水效率、降低能耗，适配各类铁矿、磁铁矿选矿生产线。



绿色高效

采用可降解环保配方，清洗效果好且对环境友好。



无损清洗

高效去除堵塞物的同时，不损伤陶瓷面板及镀层。



强效渗透

快速渗透溶解矿浆残留与垢化物，深层疏通微孔。



性能优异

清洗后滤板通透量恢复至90%以上，滤饼水分低于9%。



安全可靠

不含强酸强碱，对陶瓷滤板和不锈钢无腐蚀。



节能降耗

清洗流程短且无需加温，显著降低能耗与处理成本。

型号	YCA01004M
外观	液体
pH值	1.5 ± 0.3
比重	1.1 ± 0.05
水溶性	易溶解
技术类型	表面活性基团及强效渗透活化
推荐稀释比例	原液与水按 1:5 至 1:10 的比例混合使用
推荐清洗温度	建议在 30-50℃ 下进行
清洗后处理	使用干净水进行冲洗
微孔恢复率	91%以上
清洗后滤饼水分	≤10%
保质期	24个月（符合储存条件下）
包装规格	25KG/桶，1000KG/桶
储存条件	密封、干燥、阴凉处，防潮防雨