

YCA01012M

Re-yingcai® 石英砂矿陶瓷过滤板清洗剂是盈彩新材料专为石英砂选矿陶瓷过滤设备开发的专用清洗药剂，能够有效清除堵塞陶瓷滤板微孔的矿物杂质、硅酸盐沉积物，快速恢复滤板透水性能。药剂配方温和，不会腐蚀陶瓷基材与密封配件，适配在线清洗、离线浸泡清洗两种工艺，降低滤板更换成本，稳定选矿生产产能。



渗透剥离

深入微孔溶解硅酸盐、铁锈及钙镁垢，无需人工打磨，恢复透水透气性。



效果可靠

清洗效果与硝酸相当或更优，有效恢复过滤板通量，滤饼水分低于9%。



安全环保

一般化学品，非危险品，不含强酸，废液易处理，大幅降低环保压力。



护板耐用

温和配方不伤陶瓷微孔与金属框架，延长滤板使用寿命30%以上。



便捷节能

液体或易溶固体，常温稀释即可使用，无需加热，配置简单。



适用广泛

适配浸泡与循环清洗工艺，广泛用于石英砂、硅砂等选矿过滤设备。

型号	YCA010012M
外观	液体
pH值	1.5 ± 0.3
比重	1.1 ± 0.05
水溶性	易溶解
技术类型	表面活性基团及强效渗透活化
推荐稀释比例	1:5 至 1:10（清洗剂原液：水）
推荐清洗温度	建议清洗温度30-50℃
清洗后处理	使用干净水进行冲洗
微孔恢复率	92% - 99.2%+
清洗后滤饼水分	≤10%
保质期	24个月（符合储存条件下）
包装规格	25KG/桶，1000KG/桶
储存条件	密封、干燥、阴凉处，防潮防雨