

YCA01013M

Re-yingcai® 钨精矿陶瓷过滤板清洗剂是盈彩新材料针对钨矿选矿工况自主调配专用清洗药剂。钨精矿分选过程中，微细矿粉、氧化物极易堵塞陶瓷过滤板微孔，造成过滤效率下降、能耗上升。本产品可渗透陶瓷微孔，溶解剥离沉积垢层，高效恢复滤板透气透水性能。药剂配伍温和，不会损伤陶瓷基材，减少滤板更换频次，帮助选矿企业稳定产能、节约运营成本。



强力渗透

独特表面活性剂配方极速渗透微孔深处，有效剥离钨精矿微粒及胶质层。



高效恢复

快速清除金属矿粉与无机盐垢，清洗后通透量可达新板的90%以上。



温和护板

弱碱性配方不腐蚀陶瓷基体及不锈钢部件，保护微孔结构完整无损。



低泡易漂

低泡技术减少泡沫困扰，少量清水即可快速带走残留物。



安全环保

水基配方非危化品，废液直排达标，消除强酸带来的安全与环保隐患。



降本增效

清洗周期短、设备停机少，滤饼水分低于9%，综合运行成本显著降低。

型号	YCA010013M
外观	液体
pH值	1.5 ± 0.3
比重	1.02 ± 0.02
水溶性	易溶解
技术类型	表面活性基团及强效渗透活化
推荐稀释比例	1:5 至 1:10（清洗剂原液：水）
推荐清洗温度	建议清洗温度30-50℃
清洗后处理	使用干净水进行冲洗
微孔恢复率	92% - 99.2%+
清洗后滤饼水分	≤10%
保质期	24个月（符合储存条件下）
包装规格	25KG/桶，1000KG/桶
储存条件	密封、干燥、阴凉处，防潮防雨