

YCC03001G

Re-yingcai® 抗菌防霉涂层（内墙/医院）是东莞市盈彩新材料科技有限公司采用环保无机纳米抗菌配方研发的内墙功能涂层产品。产品安全无毒无异味，附着力强、漆膜致密细腻，可长效抑制细菌滋生、阻断霉菌孢子附着生长，对常见致病菌具备强效抑菌作用。涂层耐擦洗、抗霉变、透气防潮不鼓皮开裂，适配病房、走廊、诊室、手术室等医疗空间内墙涂装，兼顾洁净抗菌、环保健康与长效耐候，守护医疗环境卫生安全。

长期低湿环境无霉斑

抗菌防霉对比比验



广谱抑制

对多种常见细菌及霉菌均具抑制效果，适应不同环境需求。



长效防霉

涂层结构稳定，长期使用后仍保持防护性能，减少维护频率。



耐湿抗潮

在高湿度条件下功能稳定，不易因受潮而失效或脱落。



附着力强

与多种基材结合牢固，涂层不易剥落或开裂，持久可靠。



安全温和

成分经安全性评估，接触皮肤无刺激，对人体及环境友好。



表面致密

形成紧密保护层，阻止微生物孢子附着及生长，易清洁打理。

型号	YCC03001G
产品外观	液体
气味	低味无刺激
表干时间（ 25℃ ）	≤2h
实干时间（ 25℃ ）	≤24h
耐温范围	10℃ ~ 35℃
理论涂布率	8 – 12/kg/遍（ 视基面吸收情况而定 ）
抗菌性能	I级，抗菌率 > 99.99%
防霉等级	0级（ 最高等级 ）
稀释比例	建议加清水5% – 15%稀释，搅拌均匀后使用
施工方式	辊涂、喷涂、刷涂均可
适用基材	混凝土、水泥砂浆、石膏板等内墙基面